


M 803-805-807-809 TS



GENERAL FEATURES

- Heavy duty structure **with stainless steel cover**
- Handy and secure housing of the hose reel (when applicable) in back position on the handlebar
- Readily serviceable brass suction filter
- **Hot water seals**
- 4-pole motor (1400 rpm) well oversized and protected with paint
- Built-in professional unloader valve (M 803 - M 805 only)
- Bolt-on professional unloader valve (M 807 - M 809 only)
- Timed **TotalStop**
- **Exclusive pump-motor coupling system for intensive use (M 807 - M 809 only)**
- Contactor
- Motor thermal protection



CARATTERISTICHE GENERALI

- **Struttura robusta ed affidabile con cofano in acciaio inox**
- **Pratica e sicura collocazione dell'avvolgitubo (quando previsto) in posizione posteriore sul manubrio**
- **Filtro aspirazione in ottone ispezionabile**
- **Guarnizioni ad acqua calda**
- **Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura**
- **Valvola regolazione pressione professionale integrata (solo M 803- M 805)**
- **Valvola regolazione professionale flangiata (solo M 807 - M 809)**
- **TotalStop temporizzato**
- **Esclusivo sistema accoppiamento pompa - motore per uso intensivo (solo M 807 - M 809)**
- Teleruttore
- Protezione termica motore
- **Uso professionale**

- Big pneumatic wheels (320 mm ø)
- Ruote pneumatiche di grandi dimensioni (ø320mm)



- Comet ZW-K pump with 3 integral ceramic pistons and brass pump head. Two oil sight glasses (M 803 - M 805 models only)
- Pompa Comet ZW-K con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone. Doppio visore livello olio (solo modelli M 803 - M 805)







- Comet FW2 pump with 3 integral ceramic pistons and brass pump head. Two oil sight glasses (M 807 - M 809 models only)
- Pompa Comet FW2 con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone. Doppio visore livello olio (solo modelli M 807 - M 809)



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA	Electrical			Pressure		Flow	Power	Power	Weight	Dimensions	
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
9024 4521	M 803 TS 11/120 M	ZW-K	1	230	50	120	12	660	3,0	2,2	2,9	63	90 x 62 x 84
9024 4523	M 805 TS 15/160 T	ZW-K	3	400	50	160	16	900	5,5	4,0	4,8	63	90 x 62 x 84
9024 4524	M 807 TS 15/210 T	FW2	3	400	50	210	21	900	7,5	5,5	6,5	67	90 x 62 x 84
9024 4525	M 809 TS 21/160 T	FW2	3	400	50	160	16	1260	7,5	5,5	7,0	67	90 x 62 x 84

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

 <p>GH 351 gun with Swivel (n.2 o-ring) <i>Pistola GH 351 con Swivel (n.2 o-ring)</i></p>	 <p>Bent lance with detergent head, without nozzle <i>Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</i></p>
 <p>25° spray nozzle, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG</i></p>	 <p>10 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 10 m</i></p>
 <p>Brass inlet water filter <i>Filtro aspirazione acqua in ottone</i></p>	