



VENUS CLASSIC



LW-K



ZW




FW2



- 2 swivel wheels in addition to the two fixed wheels
- 2 ruote girevoli in aggiunta alle due ruote fisse



- Practical and safe lance supports
- Pratici e sicuri supporti lancia



GENERAL FEATURES

- 18-litre capacity fuel tank with level float and fill up filter
- Regulated high-pressure detergent suction (only models with water tank)
- Regulated low-pressure detergent suction (only models without water tank)
- 4-pole motor (1400 rpm) with Comet LW-K, ZW and FW2 with water tank and integrated valve on LW-K
- FW2 pump with flanged valve on 8.15 models
- Delayed **TotalStop**
- **EASY-START** on single-phase models
- Delayed burner start
- Professional safety valve
- Boiler thermal protection
- Rotary On-Off switch
- Contactor and motor protection with amperometric control
- Temperature setting thermostat
- "No fuel" indicator



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio di capacità 18 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione (solo modelli con tanica acqua)
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione (solo modelli senza tanica acqua)
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) con pompe Comet LW-K, ZW e FW2 con tanica acqua e valvola inglobata su LW-K
- Pompa FW2 con valvola flangiata su modelli 8.15
- **TotalStop** temporizzato
- **EASY-START** su modelli monofase
- Partenza ritardata del bruciatore
- Valvola di sicurezza professionale
- Protezione termica della caldaia
- Interruttore Rotativo per accensione
- Teleruttore e protezione del motore con controllo amperometrico
- Termostato di regolazione temperatura
- Spia "Mancanza gasolio"
- Uso professionale

- Separate boiler fan unit
- Gruppo ventilazione caldaia indipendente



- Hose reel with 15 m high-pressure rubber hose
- Avvolgitubo con 15 mt tubo gomma alta pressione (optional)



- Water tank with anti-scale device
- Vaschetta acqua con dispositivo e serbatoio anticalcare



- Access to all inner parts, casing comes off in one piece
- Accesso a tutte le parti interne rimuovendo la Carenatura in unico pezzo



- Door for adjusting pump pressure and for inspecting and cleaning water filter
- Sportello per regolazione della pressione pompa e per ispezione e pulizia del filtro acqua



- Front bumper
- Paraurti anteriore



- Cover for :
 - a. adjustment and fill detergent tank, with external tank suction system
 - b. access to the crossbar for lifting
 - c. Casing lock screw
- Coperchio per :
 - a. regolazione e riempimento serbatoio detergente, con possibilità di aspirazione da serbatoio esterno
 - b. accesso al gancio di sollevamento della idropulitrice
 - c. vite di bloccaggio carenatura



- Comet LW-K, ZW and FW2, Triplex pump, ceramic pistons and brass head
- Pompa Comet LW-K, ZW e FW2, triplex, pistoni in ceramica e testata in ottone



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA																
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	l	kg/h	l	kg	(L x W x H) cm	
Without water tank and anti-scale tank - Senza vaschetta acqua e cisterna anticalcare																		
9060 1301	VENUS Classic 3.11 - 11/120	LW-K	1	230	50	120	12	660	3,0	2,2	2,9	110	18	4,4	3,5	105	95 x 62 x 85	
9060 1302	VENUS Classic 5.13 - 13/180	LW-K	3	400	50	180	18	780	5,5	4,0	4,9	110	18	4,6	3,5	110	95 x 62 x 85	
9060 1303	VENUS Classic 5.15 - 15/160	LW-K	3	400	50	160	16	900	5,5	4,0	5,0	110	18	5,5	3,5	110	95 x 62 x 85	
9060 1305	VENUS Classic 8.15 - 15/200	FW2	3	400	50	200	20	900	7,5	5,5	6,5	110	18	5,7	3,5	125	95 x 62 x 85	
With water tank and anti-scale tank - Con vaschetta acqua e cisterna anticalcare																		
9060 1351	VENUS Classic 3.11 - 11/120	ZW	1	230	50	120	12	660	3,0	2,2	2,9	110	18	4,4	3,5	110	95 x 62 x 85	
9060 1352	VENUS Classic 5.13 - 13/180	ZW	3	400	50	180	18	780	5,5	4,0	4,9	110	18	4,6	3,5	115	95 x 62 x 85	
9060 1353	VENUS Classic 5.15 - 15/160	ZW	3	400	50	160	16	900	5,5	4,0	5,0	110	18	5,5	3,5	115	95 x 62 x 85	
9060 1355	VENUS Classic 8.15/15/200	FW2	3	400	50	200	20	900	7,5	5,5	6,5	110	18	5,7	3,5	128	95 x 62 x 85	




STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

Without Water Tank and Anti-scale Tank
Senza Vaschetta Acqua e Cisterna AnticalcareGH 301 gun with Swivel
Pistola GH 301 con SwivelBent lance with detergent head, without nozzle
Lancia angolata con testina detergente, senza ugelloFan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection
Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG10 m rubber delivery hose kit
Kit tubo gomma mandata 10 mWith Water Tank and Anti-scale Tank
Con Vaschetta Acqua e Cisterna AnticalcareBent lance with nozzle holder, without nozzle
Lancia angolata con testa portaugello, senza ugello



VENUS EXTRA

PED
97 / 23 / CE
cat. II



ZW



FW2



- 2 swivel wheels in addition to the two fixed wheels
- 2 ruote girevoli in aggiunta alle due ruote fisse



- Practical and safe lance supports
- Pratici e sicuri supporti lancia



GENERAL FEATURES

- 18-litre capacity fuel tank with level float and fill up filter
- High pressure detergent suction with adjustment of the quantity from an inside tank, possibility of using an external detergent tank
- Water suction from a tank with an integrated and readily serviceable suction cartridge filter
- Anti-scale device with pump and tank (2.5 l)
- Professional 4-pole motor (1400 rpm) with Comet ZW pumps and professional unloader bolt-on valve
- FW2 pump on 8.15 model
- Timed **TotalStop**
- **General stop (when the machine is not used for a long time)**
- **EASY-START** on 1-230 models
- Steam operation
- Flow-switch controlled burner
- Professional safety valve
- Boiler thermal protection
- Electronic temperature setting system with constant water temperature
- **PED 97/23/CE cat. II certification**
- Delayed burner start



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio di capacità 18 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione della quantità da serbatoio interno, possibilità di aspirare da tanica esterna
- Aspirazione acqua da cisterna integrata con filtro aspirazione a cartuccia ispezionabile
- Dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (2,5 lt)
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min) con pompe Comet ZW e valvola regolazione pressione professionale flangiata
- Pompa FW2 su modello 8.15
- **TotalStop** temporizzato
- **Stop generale (in caso di prolungata inattività)**
- **EASY-START** su modelli 1-230
- Funzionamento a vapore
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza professionale
- Protezione termica della caldaia
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura, con basso pendolamento del valore impostato
- **Certificazione PED 97/23/CE cat. II**
- Partenza ritardata del bruciatore
- Uso professionale

- Separate boiler fan unit
- Gruppo ventilazione caldaia indipendente



- Hose reel with 15 m high-pressure rubber hose
- Avvolgitubo con 15 mt tubo gomma alta pressione (optional)



- Water tank with anti-scale device
- Vaschetta acqua con dispositivo e serbatoio anticalcare



- Access to all inner parts, casing comes off in one piece
- Accesso a tutte le parti interne rimuovendo la Carenatura in unico pezzo



- Door for adjusting pump pressure and for inspecting and cleaning water filter
- Sportello per regolazione della pressione pompa e per ispezione e pulizia del filtro acqua



- Professional control panel
- Quadro comandi professionale



- Cover for :
 - a. adjustment and fill detergent tank, with external tank suction system
 - b. anti-scale tank filling
 - c. access to the crossbar for lifting
 - d. Casing lock screw
- Coperchio per :
 - a. regolazione e riempimento serbatoio detergente, con possibilità di aspirazione da serbatoio esterno
 - b. riempimento serbatoio anticalcare
 - c. accesso al gancio di sollevamento della idropulitrice
 - d. vite di bloccaggio carenatura



- Comet LW-K, ZW and FW2, Triplex pump, ceramic pistons and brass head
- Pompa Comet LW-K, ZW e FW2, triplex, pistoni in ceramica e testata in ottone



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA															
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	l	kg/h	l	kg	(L x W x H) cm
9060 1501	VENUS Extra 3.11 - 11/120	ZW	1	230	50	30 > 120	3 > 12	330 > 660	3,0	2,2	2,9	85 > 140	18	4,4	3,5	110	95 x 62 x 85
9060 1502	VENUS Extra 5.13 - 13/180	ZW	3	400	50	30 > 180	3 > 18	330 > 780	5,5	4,0	4,9	85 > 140	18	4,6	3,5	115	95 x 62 x 85
9060 1503	VENUS Extra 5.15 - 15/160	ZW	3	400	50	30 > 160	3 > 16	400 > 900	5,5	4,0	5,0	85 > 140	18	5,5	3,5	115	95 x 62 x 85
9060 1505	VENUS Extra 8.15 - 15/200	FW2	3	400	50	30 > 200	3 > 20	330 > 900	7,5	5,5	6,5	85 > 140	18	5,7	3,5	128	95 x 62 x 85



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

GH 351 gun with Swivel (n. 2 o-ring) Pistola GH 351 con Swivel (n. 2 o-ring)		Bent lance, with nozzle holder, without nozzle Lancia angolata, testina portaugello, senza ugello	
Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG		10 m rubber delivery hose kit Kit tubo gomma mandata 10 m	
Flame control kit Kit comando controllo fiamma			