




F CLASSIC



PREMIUM



RW Premium



GENERAL FEATURES

- Fuel tank with level floater and fill up filter
- Regulated high-pressure detergent suction (only models with water tank)
- Regulated low-pressure detergent suction (only models without water tank)
- Readily serviceable suction filter
- Professional 4-pole motor (1400 rpm)
- Professional pressure unloader valve
- Timed **TotalStop**
- Pressure gauge
- Safety valve
- Boiler thermal protection
- Delayed burner start
- Low voltage control panel
- Contactor
- Motor protected with thermal relay
- Rotary On-Off switch
- **Temperature setting thermostat**
- "No fuel" indicator
- "Machine switched on" indicator



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio con galleggiante livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione (solo modelli con tanica acqua)
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione (solo modelli senza tanica acqua)
- Filtro aspirazione ispezionabile
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min)
- Valvola regolazione pressione professionale
- **TotalStop** temporizzato
- Manometro pressione
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Partenza ritardata del bruciatore
- Quadro comandi in bassa tensione
- Teleruttore
- Protezione del motore con relè termico
- Interruttore Rotativo per accensione
- **Termostato di regolazione temperatura**
- Spia "Mancanza gasolio"
- Spia "Macchina sottotensione"
- Uso professionale intensivo

- Door for inspecting and cleaning the water filter
- Sportello ispezione e pulizia filtro acqua*



- Separate boiler fan unit
- Gruppo ventilazione caldaia indipendente*



- Glove compartment with handy access to check pump oil level
- Vano portaoggetti con pratico accesso controllo livello olio pompa*



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA															
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	l	kg/h	l	kg	(L x W x H) cm
Without water tank - Senza vaschetta acqua																	
9051 1101	F Classic 9.16	RW Premium	3	400	50	210	21	960	9,0	6,6	7,0	110	19	6,4	16	152	132 x 82 x 86
With water tank - Con vaschetta acqua																	
9051 1104	F Classic 9.16	RW Premium	3	400	50	210	21	960	9,0	6,6	7,0	110	19	6,4	16	152	132 x 82 x 86
9051 1102	F Classic 9.21	RW Premium	3	400	50	170	17	1260	9,0	6,6	7,6	110	19	6,4	16	158	132 x 82 x 86
9051 1103	F Classic 10.22	RW Premium	3	400	50	210	21	1320	10,0	7,3	10,3	110	19	8,0	16	165	132 x 82 x 86
With water tank and anti-scale tank (2,5 lt) - Con vaschetta acqua e cisterna anticalcare (2,5 lt)																	
9051 1105	F Classic 9.16	RW Premium	3	400	50	210	21	960	9,0	6,6	7,0	110	19	6,4	16	152	132 x 82 x 86
9051 1106	F Classic 9.21	RW Premium	3	400	50	170	17	1260	9,0	6,6	7,6	110	19	6,4	16	158	132 x 82 x 86
9051 1107	F Classic 10.22	RW Premium	3	400	50	210	21	1320	10,0	7,3	10,3	110	19	8,0	16	165	132 x 82 x 86



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD


Without Water Tank Senza Vaschetta Acqua		With Water Tank Con Vaschetta Acqua	
		GH 301 gun with Swivel <i>Pistola GH 301 con Swivel</i>	
	Bent lance with detergent head, without nozzle <i>Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</i>		Bent lance with nozzle holder, without nozzle <i>Lancia angolata con testa portaugello, senza ugello</i>
		Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG</i>	
		10 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 10 m</i>	



F EXTRA



PREMIUM



PED
97 / 23 / CE
cat. II



RW Premium



GENERAL FEATURES

- Fuel tank with level floater and fill up filter
- Regulated high-pressure detergent suction
- Readily serviceable suction filter
- Big solid wheels (300 mm ø)
- **Anti-scale device with pump and tank (2.5 l)**
- Professional 4-pole motor (1400 rpm)
- Professional pressure-release unloader valve
- Timed **TotalStop**
- General stop (when the machine is not used for a long time)
- Double coil vertical boiler
- **Stainless steel outer casing**
- Electronic temperature setting system with constant water temperature
- **PED 97/23/CE cat. II certification**
- Flow-switch controlled burner
- Safety valve
- Boiler thermal protection
- Delayed burner start



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio con galleggiante livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione
- Filtro aspirazione ispezionabile
- Ruote piene di grandi dimensioni (ø 300 mm)
- **Dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (2,5 lt)**
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min)
- Valvola regolazione pressione professionale a rilascio pressione
- **TotalStop** temporizzato
- Stop generale (in caso di prolungata inattività)
- Caldaia verticale con serpentina a doppia spirale
- **Corpo esterno caldaia in acciaio inox**
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura con basso pendolamento del valore impostato
- **Certificazione PED 97/23/CE cat. II**
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Partenza ritardata del bruciatore
- **Uso professionale intensivo**

- Door for inspecting and cleaning the water filter
- Sportello ispezione e pulizia filtro acqua*



- Separate boiler fan unit
- Gruppo ventilazione caldaia indipendente*



- Glove compartment with handy access to check pump oil level
- Vano portaoggetti con pratico accesso controllo livello olio pompa*



- Professional control panel
- Quadro comandi professionale*



CONTROL PANEL

- Low voltage controls
- Contacteur
- Motor protected with a thermal relay
- Rotary On-Off switch
- Electronic temperature setting
- "No fuel" indicator
- "Machine switched on" indicator
- "General Stop" indicator
- "Motor thermal cut-out triggered" indicator
- "Microleaks alarm" indicator
- "Steam shutdown" indicator
- "Check burner" indicator



QUADRO COMANDI

- Comandi in bassa tensione*
- Teleruttore*
- Protezione del motore con relè termico*
- Interruttore Rotativo per accensione*
- Regolazione elettronica temperatura*
- Spia "Mancanza gasolio"*
- Spia "Macchina sottotensione"*
- Spia "Stop Generale"*
- Spia "Intervento termico motore"*
- Spia "Allarme microperdite"*
- Spia "Stop vapore"*
- Spia "Controllo bruciatore"*

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA															
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	l	kg/h	l	kg	(L x W x H) cm
9051 1801	F Extra 9.16	RW Premium	3	400	50	210	21	960	9,0	6,6	7,0	85 > 140	19	6,4	16	152	132 x 82 x 86
9051 1802	F Extra 9.21	RW Premium	3	400	50	170	17	1260	9,0	6,6	7,6	85 > 140	19	6,4	16	158	132 x 82 x 86
9051 1803	F Extra 10.22	RW Premium	3	400	50	210	21	1320	10,0	7,3	10,3	85 > 140	19	8,0	16	165	132 x 82 x 86



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

 GH 351 gun with Swivel (n. 2 o-ring) <i>Pistola GH 351 con Swivel (n. 2 o-ring)</i>	 Bent lance, with nozzle holder, without nozzle <i>Lancia angolata, testina portaugello, senza ugello</i>
 Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG</i>	 10 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 10 m</i>
 Flame control kit <i>Kit comando controllo fiamma</i>	