



FDX 4



4 wheels - 4 ruote



PREMIUM



GENERAL FEATURES

- With 4 pneumatic wheels
- Honda GX series engine (petrol models) or Yanmar L100 engine (Diesel model)
- **Electrical starting**
- No engine-oil safety device (oil-alert)
- **Automatic decelerator to reduce the number of revs in the bypass phase (on petrol engines)**
- **Gearbox (with 1560 rpm pump)**
- Regulated low-pressure detergent suction
- Big water filter at pump inlet
- Water suction from external tank option (self-priming pumps)
- Overheating thermostatic valve

CARATTERISTICHE GENERALI

- Con 4 ruote pneumatiche
- Motore Honda Serie GX (modelli a benzina) o Yanmar L100 (modello Diesel)
- **Avviamento elettrico**
- Dispositivo di Sicurezza mancanza olio motore
- **Deceleratore automatico per la riduzione del numero di giri in fase di by-pass (su motori benzina)**
- **Riduttore di giri (con pompa a 1560 rpm)**
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Filtro acqua di grande dimensione in ingresso pompa
- Possibilità di aspirare acqua da serbatoio esterno (pompe autoadescanti)
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Uso professionale

- Easy handling thanks to the big pneumatic wheels
- Facilità di movimento grazie alle ruote pneumatiche di grandi dimensioni



- Comet RW Premium, FW2 pumps with 3 ceramic pistons and brass pump head
- Pompe Comet RW Premium, FW2 con 3 pistoni in ceramica e testata in ottone



- RPM deceleration kit only for petrol engine models
- Kit deceleratore di giri motore solo modelli motore a benzina



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA	Pressure		Flow	Power	Weight	Dimensions
			bar	MPa	l/h	HP	kg	(L x W x H) cm
Diesel Engines - Motori diesel								
9020 1057	FDX 4 16/200 - FW2 - Yanmar L100 - Diesel with electrical and battery starting con avviamento elettrico e batteria	FW2	200	20	960	11,0	124	89 x 77 x 86
9020 1070	FDX 4 21/160 - FW2 - Yanmar L100 - Diesel with electrical and battery starting con avviamento elettrico e batteria	FW2	160	16	1260	11,0	124	89 x 77 x 86
Petrol engines - Motori a benzina								
9020 1049	FDX 4 16/200 - FW2 - Honda GX340 with decelerator - con deceleratore	FW2	200	20	960	11,0	72	89 x 77 x 86
9020 1121	FDX 4 16/250 - RW - Honda GX390 with electrical and battery starting and decelerator - con avviam. elett., batteria e deceleratore	RW	250	25	960	13,0	82	89 x 77 x 86
9020 1120	FDX 4 16/250 - RW - Honda GX390 with decelerator - con deceleratore	RW	250	25	960	13,0	72	89 x 77 x 86
9020 1150	FDX 4 18/220 - RW - Honda GX390 with electrical and battery starting and decelerator - con avviam. elett., batteria e deceleratore	RW	220	22	1080	13,0	82	89 x 77 x 86
9020 1123	FDX 4 18/220 - RW - Honda GX390 with decelerator - con deceleratore	RW	220	22	1080	13,0	72	89 x 77 x 86
9020 1152	FDX 4 21/200 - RW - Honda GX390 with electrical and battery starting and decelerator - con avviam. elett., batteria e deceleratore	RW	200	20	1260	13,0	82	89 x 77 x 86
9020 1151	FDX 4 21/200RW - Honda GX390 with decelerator - con deceleratore	RW	200	20	1260	13,0	82	89 x 77 x 86



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

	GH 351 gun with Swivel (n.2 o-ring) <i>Pistola GH 351 con Swivel (n.2 o-ring)</i>		Double barrel lance, without nozzle <i>Lancia a canna doppia senza ugello</i>
	Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG</i>		Detergent nozzle for double barrel lance, 1/4" MEG connection <i>Ugello detergente per lancia canna doppia, attacco 1/4" MEG</i>
	10 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 10 m</i>		Brass inlet water filter <i>Filtro aspirazione acqua in ottone</i>
	Thermostatic Valve (optimal functioning when supplied with tap water pressure) <i>Valvola termostatica (funzionamento ottimale solo se alimentata in pressione)</i>		